Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej



Nr H96CBOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 380,14 zł

OPIS

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr H96CBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostatycznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.
- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Zasilanie z góry.
- Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 110 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica zintegrowane i łatwo dostępne od przodu.
- Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa.
- Produkt dostarczany w 2 zestawach: możliwość bezpiecznego przepłukania instalacji, bez narażania elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9633.

ZALETY

- Instalacja podtynkowa
- Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka
- Bateria sekwencyjna: brak zaworów zwrotnych
- Skrzynka w 100% wodoszczelna

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr H96CBOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	83 - 110 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI



