

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa z kolankiem

Nr H9633

Bateria SECURITHERM bez zaworów zwrotnych, zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 290,65 zł



OPIS

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr H9633

Podtynkowa, termostatyczna bateria natryskowa z kolankiem, zestaw 2/2. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 39°C. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową. Pokrętło ERGO. Filtry zintegrowane w przyłączach Z3/4". Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową H96CBOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr H9633

Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

