

# Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej

Nr 254CBOX

Bateria mechaniczna, zestaw 1/2

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 276,15 zł**

## OPIS

**Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254CBOX**

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
  - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
  - Zasilanie z góry.
  - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
  - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
  - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
  - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
  - Mechaniczna bateria natryskowa.
  - Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
  - 30 lat gwarancji.
- Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 2551 ou 2551EP.

## OPIS TECHNICZNY

**Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254CBOX**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość | 80-110 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość | 224 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standardy |    |
| Gwarancja |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Skrzynka w 100% wodoszczelna

