

Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem

Nr 2551

Bateria mechaniczna - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 008,35 zł



OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem wypływowym, zestaw 2/2.

Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.

Uchwyty pełny.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z Inoxy w połysku, z wyjściem ściennym w postaci kolanka wypływowego.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS B
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT

ZALETY



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

