

# Podtynkowa bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 858,17 zł**



## OPIS

### Podtynkowa bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2. Jednouchwytowa bateria z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach. Uchwyt pełny. Do skompletowania z wylewką natryskową. Płyta 166 x 166 mm z Inoxy w połysku. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Podtynkowa bateria natryskowa - Nr 2541

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

