

# Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 967,76 zł**



## OPIS

**Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541**

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.  
Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.  
Pełny uchwyt.  
Do skompletowania z wylewką natryskową.  
Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.  
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

## OPIS TECHNICZNY

**Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie               | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Długość                 | 166 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość               | 166 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ                  | Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową                                                                                                                                                                     |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardy               |    |
| Gwarancja               |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części         |                                                                                                                                                                          |

## ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty.



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

