

Podtynkowa bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 901,08 zł



OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.
Jednouchwytowa bateria z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.
Uchwyt pełny.
Do skompletowania z wylewką natryskową.
Płyta 166 x 166 mm z Innoxu w połysku.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa - Nr 2541

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

