

# Poręcz kątowa Be-Line® 135° - 400 x 400 mm

Nr 511982BK

Aluminium - Matowa czerń - 3 punkty mocujące

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 788,45 zł**



## OPIS

**Poręcz kątowa Be-Line® 135° - 400 x 400 mm - Nr 511982BK**

Poręcz kątowa Be-Line® 135° i Ø35 dla osób z niepełnosprawnością. Służy do podpierania się (część pozioma) lub podciągania (część pod kątem 135°) w WC, pod prysznicem lub w wannie.

Do instalacji prawo- lub lewostronnej.

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone czarnym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

3 punkty mocujące ułatwiają instalację, a środkowe mocowanie dodatkowo służy wsparciem przy stabilizacji chwytu, blokując nadgarstek.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa Be-Line® 135° - 400 x 400 mm - Nr 511982BK**

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 400 mm                                                                                 |
| Długość             | 400 mm                                                                                 |
| Średnica            | Ø35                                                                                    |
| Odległość od ściany | 38 mm                                                                                  |
| Grubość             | 3 mm                                                                                   |
| Wykończenie         | Aluminium - Epoksyd: matowa czerń                                                      |
| Standardy           | CE  |
| Gwarancja           |     |
| Dostępne części     |     |

## ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

