

Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

Nr 565065DE

Do zaworu TEMPOFLUX 3

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 691,53 zł

OPIS

Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 565065DE

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Szczelność ogniowa: 60 min - klasa odporności ogniowej EI60.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej:

- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
 - Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55 i kołnierzem pęczniącym dla ochrony przeciwpożarowej.
 - Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji i kołnierzem pęczniącym dla ochrony przeciwpożarowej.
 - Zgodny z przepisami przeciwpożarowymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. i wymogami francuskiej normy NF D12-208.
 - Do ścian pełnych o grubości od 53 do 105 mm (minimum poczwórna płyta GK 12,5 mm + płytki).
- Wodoszczelna skrzynka podtynkowa z kołnierzem pęczniącym i zestawem przeciwpożarowym:
- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.
 - Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Dostarczany wstępnie zmontowany.
30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 763000.

OPIS TECHNICZNY

Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 565065DE

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



ZALETY



Zapora ogniowa 60 minut



Szybka i łatwa instalacja: dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości ściany

