

Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

Nr 565065DE

Do zaworu TEMPOFLUX 3

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 928,77 zł

OPIS

Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 565065DE

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Zapora ogniowa 60 min - klasa odporności EI60.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej:

- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55 i kołnierzem pęczniącym dla ochrony przeciwpożarowej.

- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji i kołnierzem pęczniącym dla ochrony przeciwpożarowej.

- Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 i przepisami przeciwpożarowymi (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

- Do ścian pełnych o grubości od 53 do 105 mm (minimum 4 BA13 i płytki). Wodoszczelna skrzynka podtynkowa z kołnierzem pęczniącym i zestawem przeciwpożarowym:

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 763000.

OPIS TECHNICZNY

Ognioodporny stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 565065DE

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



ZALETY



Zapora ogniowa 60 minut



Szybka i łatwa instalacja: dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości ściany

