

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

Nr 2610EPS

Ścienna bateria mechaniczna z wylewką BIOCLIP

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 458,47 zł



OPIS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2610EPS

Ścienna bateria umywalkowa SECURITHERM z regulatorem ciśnienia. Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową wylewką zatraskową L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus wyposażony w niewielkie rurki o gładkim wnętrzu i bardzo małej pojemności, które ograniczają nisze bakteryjne.

Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłońmi, za pomocą uchwyty Higiena L.150.

Bateria dostarczana ze standardowymi mimośrodam.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2610EPS

Technologia	Bateria SECURITHERM EP, Securitouch
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Wylewka zatraskowa: ogranicza nisze bakteryjne

