

# Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC

Nr 464056

Podtynkowy zawór elektroniczny na baterie - Do WC

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 427,11 zł**

## OPIS

**Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC - Nr 464056**

Podtynkowy zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOMATIC Dual Control z systemem podwójnego uruchamiania, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze stali nierdzewnej w czarnym matowym wykończeniu, z przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowaną elektroniką.

Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej.

Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody deszczowej.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

Dwa sposoby uruchamiania:

- bezdotykowy: uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika zapewnia spłukanie toalety po każdym użyciu,

- poprzez wciśnięcie niezależnego przycisku z antyblokadą.

Spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu.

„Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l,

długotrwała obecność - 6 l (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l).

3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC).

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia (z możliwością ustawienia co 12 h lub wyłączenia funkcji).

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach (również na złączach).

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Produkt przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 564060DE lub 564065DE, albo ze skrzynką podtynkową 464PBOX.



## ZALETY



Designerskie wykończenie w matowej czerni



Hiperoszczędność wody: system antywyciekowy



Spłukiwanie bezzbiornikowe: brak stagnacji wody



Uruchamianie zamierzone lub automatyczne

## OPIS TECHNICZNY

### Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC Dual Control do WC - Nr 464056

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie   | Baterie 6 V                                                                       |
| Przylącze   | W3/4"                                                                             |
| Technologia | Elektroniczna i czasowa                                                           |
| Długość     | 186 mm                                                                            |
| Szerokość   | 186 mm                                                                            |
| Wykończenie | Inox: matowa czerń                                                                |
| Gwarancja   |  |

