

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9630

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 259,58 zł

OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach wody (ograniczenie rozwoju bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Gładki wewnątrz korpus (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt HIGIENA L.100.
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Bateria bez mimośrodków z filtrami zintegrowanymi w przyłączach W3/4".
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630

Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej





Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Standardy



Gwarancja



Dostępne części

