

# Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9630

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 222,90 zł**

## OPIS

**Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630**

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.  
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.  
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1/2".  
Bateria bez mimosrodów z filtrami zintegrowanymi w przyłączach W3/4".  
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630**

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia             | Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch |
| Długość                 | 184 mm                                                     |
| Wypływ                  | 9 l/min przy 3 barach                                      |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                        |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                         |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej





Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Standardy

ACS

WRAS



---

Gwarancja



---

Dostępne części

