

Wpust podłogowy

Nr 683002DE

Do posadzek miękkich lub winylowych

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 257,45 zł



OPIS

Wpust podłogowy - Nr 683002DE

Wpust podłogowy do posadzek miękkich lub winylowych z możliwością regulacji wysokości.

Znormalizowany przepływ 36 l/min.

Poziom wody: 50 mm.

Sito Ø114 z Inoxy w połysku.

Odpływ poziomy (kolanko Ø50 w zestawie) mieszczący się w wysokości wpustu (oszczędność miejsca i możliwość ustawienia odpływ w dowolnym kierunku).

Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolującej.

Odporność na wysoką temperaturę: 60°C w trybie ciągłym, 85°C punktowo.

Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.

Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).

Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).

Wysokość: 110 mm, nadstawka regulowana do 85 mm.

Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxy.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Wpust podłogowy - Nr 683002DE

Wysokość	max. 195 mm
Wypływ	36 l/min
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

ZALETY



Dostosowany do typu posadzki z regulacją wysokości



Osadnik z uchwytem i gładki korpus



Odporne na wandalizm sitko z Inoxy

